

Знак соответствия

Система «Мосстройсертификация» имеет свой, зарегистрированный Знак соответствия.

На основании решения о выдаче сертификата соответствия орган по сертификации проводит оформление сертификата соответствия и разрешения на применение Знака соответствия (при необходимости).

Сертификат соответствия и разрешение на применение Знака соответствия оформляются в соответствии с требованиями:

- документа АО «Мосстройсертификация» «Правила функционирования Московской системы добровольной сертификации в строительстве»;
- нормативного документа АО «Мосстройсертификация» «Форма разрешения на применение Знака соответствия Системы «Мосстройсертификация» и правила ее заполнения».

Знак соответствия Системы «Мосстройсертификация» применяется в порядке, предусмотренном в документе АО «Мосстройсертификация» «Изображение Знака соответствия Московской системы добровольной сертификации в строительстве и порядок его применения».

Сертифицированные в Системе «Мосстройсертификация» объекты сертификации маркируются Знаком соответствия.

При маркировании применяются следующие технологические приемы:

- клеймение с помощью специального клейма Знаком соответствия готового изделия, упаковочной единицы, оформленной сопроводительной технической документацией;
- нанесение в ходе изготовления с помощью штампов, трафаретов и т.д. Знака соответствия на продукцию, ее тару (упаковку) и оформляемую сопроводительную техническую документацию;
- прикрепление специально изготовленных ярлыков, этикеток, самоклеящихся лент и т.д. с изображением Знака соответствия.

Знак соответствия наносят на несъемную часть каждой единицы объекта сертификации или на каждую упаковочную единицу продукции рядом с товарным знаком изготовителя, на сопроводительную техническую документацию на свободном поле, как правило, в месте, где приведены сведения о сертификации объекта.

Ярлыки, этикетки, самоклеящиеся ленты и т.д. – носители Знака соответствия закрепляют на объекте сертификации или упаковке (таре) способом, исключающим возможность оспаривания принадлежности этого изделия к маркированному им объекту и возможность вторичного использования носителя Знака соответствия.